

**CE** conformity EN14041

			DOTFLOOR N SEL GT	DOTFLOOR N VHP
Technical Characteristics 检测项目	Test method 检测方法	Requirements 要求	Average values from production 检测平均结果	
Thickness 厚度	EN 428	mm	4.0mm	2.0mm
Dynamic coefficient of friction 摩擦动力系数	EN 13893	-	DS	DS
Reaction to fire 防火	EN 13 501	粘贴于石质地面	Bfl -s1	Bfl -s1
Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434 (6h at 80°C)	≤0.4%	± 0.3%	± 0.3%
Effect of burning cigarette 耐烟灼性	EN 1399	方法A (挤熄) ≥4级 方法B (燃烧) ≥3级	fulfilled达标	fulfilled达标
Flexibility 弹性 (抗弯折性)	EN 435 met. A (ø20mm)	弯折直径20mm, 无裂纹	fulfilled达标	fulfilled达标
Hardness 硬度	ISO 7619 (Shore A)	≥75绍尔A类	87	87
Indentation 残余凹陷	EN 433 (mm)	≤0.20mm (地板厚度≤3.0mm)	0.20	0.08
Abrasion 耐磨损性能	ISO 4649 (met A -5N) (5 牛顿负荷抗磨损性)	≤ 250mm <sup>3</sup>	170mm <sup>3</sup>	160mm <sup>3</sup>
Colour stability 光照色牢度	ISO 105-B02 Met. 3	蓝卡读数≥6 灰卡读数≥3	fulfilled达标	fulfilled达标
Classification 分类、分级	EN 685	家用/商用/工业	23/33	23/34/42
Toxicity of the gases 燃烧气体毒性	DIN 53436	-	non-toxic正常无毒	non-toxic正常无毒
Acoustic insulation 隔音性能	ISO 140-8	dB	20 dB	6 dB
Resistance to stains 抗化学品性能	EN 423		good 优	good 优
Thermal resistance 导热性能	DIN 52612-1	-	suitable for underfloor heating system 适用于 于地下加热系统	
Electrical insulation 绝缘性能	IEC 60093 EN 1081 (Ohm)	Ohm	>10 <sup>10</sup>	-
Resistance to EPA ground ,Surface resistance 电阻	ESD-S 7.1 1994 ASTM F 150-89	Ohm	-	10 <sup>6</sup> -10 <sup>8</sup>
Electrical propensity when walked upon 抗静电性能 (行走时 电学性能)	EN 1815	-	≤2	-
Castor chair effect 脚轮座椅效果	EN 425 (wheels type W)		suitable适合W型脚轮 座椅	-

\*\*Properties according to EN 1817 / EN 12 199 / EN 1816 产品性能依据 EN 1817 / EN 12 199 / EN 1816

\*\*Technical data are subject to change without notice 技术数据如有更改,恕不另行通知